11VT & 14LL Series -Data base

Model No	Power	CCT	Lumen efficient	Total Lumen	Input Voltage	Power Factor	Dimmable	CRI	Ingress Protection	Working temperature
65/820 & 65/823	20W	3000K	119.23LM/W	2164.8LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		4000K	132.1LM/W	2327.24LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		5000K	128.83LM/W	2505.79LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
65/821 & 65/824	60W	3000K	123.65LM/W	7308.67LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		4000K	135.72LM/W	7991.08LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		5000K	128.62LM/W	7671.12LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
	50W	3000K	129LM/W	6450LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		4000K	140LM/W	7000LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		5000K	135.39LM/W	6772.82LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
	40W	3000K	134LM/W	5360LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		4000K	142LM/W	5680LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		5000K	140.84LM/W	5503.04LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
65/822 & 65/825	72W	3000K	118LM/W	8496LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		4000K	130LM/W	9360LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		5000K	126LM/W	9072LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
	60W	3000K	124LM/W	7440LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		4000K	135LM/W	8100LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		5000K	132LM/W	7920LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
	50W	3000K	128LM/W	6400LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		4000K	140LM/W	7000LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		5000K	137LM/W	6850LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
65/830 & 65/832	20W	3000K	113.14LM/W	2065.71LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		4000K	127.5LM/W	2249.32LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		5000K	124.5LM/W	2231.49LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
65/831 & 65/833	60W	3000K	118.27LM/W	6992LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		4000K	131.87LM/W	7669.64LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		5000K	128.33LM/W	7597.3LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
	50W	3000K	123LM/W	6150LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		4000K	140LM/W	7000LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		5000K	134LM/W	6700LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
	40W	3000K	126LM/W	5040LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		4000K	142LM/W	5680LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees
		5000K	138LM/W	5520LM	120-277VAC	>0.95	0-10V	>80	IP65	-40-+45 degrees