


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#62/229

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or service.

CAUTION: Before starting the installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the mounting ring onto the outlet box by using provided 2 outlet box screws.
3. Screw the Rod C into the nipple D, screw the Rod B into the nipple C, screw the Rod A into the nipple B, screw the Rod A into the nipple A.
4. Tie the ground wires from fixture and from outlet box to the ground screw on the mounting strap. Connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors. Position wires back inside outlet box.
5. Place the canopy over mounting ring, securing with mounting screws.
6. Twist counterclockwise to fasten the acrylic shade. Turn on the power.



NUVO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

SKU#62/229

NOTA: Por favor, consulte a un electricista cualificado si no está seguro de la instalación o el servicio.

ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación servicio, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.

1. Desempaque con cuidado el aparato, coloque todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Fije el anillo de montaje en la caja de salida mediante el uso de los 2 tornillos provistos en las cajas eléctricas.
3. Atornille la varilla C en la boquilla D, atornille la varilla B en la boquilla C, atornille la varilla A en la boquilla B, atornille la varilla A en la boquilla A.
4. Ate los cables de tierra del aparato y de la caja de salida al tornillo de tierra sobre el estribo de montaje. Conecte el cable blanco del luminario al alambre blanco (cable neutro) del circuito de alimentación. Conecte el cable negro del luminario al alambre negro (cable vivo) del circuito de alimentación. Cubra las conexiones utilizando conectores proporcionados. Coloque los cables de vuelta dentro de la caja de salida.
5. Coloque la cubierta sobre el anillo de montaje y fíjela con los tornillos de montaje.
6. Gire a la izquierda para sujetar la sombra de acrílico. Encienda la alimentación.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

SKU#62/229

NOTE : Veuillez contacter un électricien qualifié si vous avez des doutes sur l'installation ou l'entretien.

MISE EN GARDE : Couper le courant en déclenchant le disjoncteur ou en retirant le fusible dans la boîte de fusibles avant de commencer l'installation ou l'entretien.

1. Déballer soigneusement le luminaire, étaler toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixer l'anneau de montage sur la boîte de sortie à l'aide des 2 vis de boîte de sortie fournies.
3. Visser la tige C sur l'embout D, visser la tige B sur l'embout C, visser la tige A sur l'embout B, visser la tige A sur l'embout A.
4. Attacher les fils électriques de terre du luminaire et de la boîte de sortie à la vis de terre sur la sangle de montage. Connecter le fil blanc du luminaire au fil blanc (fil neutre) du circuit électrique. Connecter le fil noir du luminaire au fil noir (fil sous tension) du circuit électrique. Recouvrir les connexions grâce à des connecteurs de fil. Replacer les fils dans la boîte de sortie.
5. Placer le pavillon sur l'anneau de montage, en le fixant à l'aide des vis de montage.
6. Tourner dans le sens anti horaire pour fixer l'abat-jour en acrylique. Allumer.