


INSTALLATION AND SERVICE INSTRUCTIONS



**Models 65-075, 65-076
LED Ceiling/Wall Pack**

SAFETY PRECAUTION:

WARNING: risk of fire and electrical shock! Before beginning installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker. Turning the power off by using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock. This floodlight is for outdoor use and should not be used in areas of limited ventilation or high ambient temperature. All work should be performed by a qualified electrician.

Fixture should be ceiling mounted. Fixture should be located at least 12" away from any structural detail and from adjoining wall. Fixture should not be recessed. Follow all State and local codes.

IMPORTANT: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

INSTALLATION:

Box Mounting:

1. Detach the lens from the fixture by removing the screws holding it in place.
2. Remove the reflector and LED light engine from the fixture housing.
3. Remove the conduit plug in back (see mounting note below).
4. Attach the fixture housing to the junction box.
5. Connect the fixture power leads to the supply leads with wire nuts – black to black (hot), white to white (neutral), and green to green (ground).
6. Reinstall the LED light engine, reflector, and lens.

Conduit Mounting:

1. Detach the lens from the fixture by removing the screws holding it in place.
2. Remove the reflector and LED light engine from the fixture housing.
3. Remove the conduit plug(s) in the housing for desired conduit entrance (see mounting note below).
4. Attach the fixture housing to the junction box or other mounting surface.
5. Route the electrical conduit to the selected conduit entrance and bring the branch circuit wires inside the fixture.
6. Connect fixture leads to supply leads with wire nuts – black to black (hot), white to white (neutral), and green to green (ground).
7. Reinstall the LED light engine, reflector, and lens.

MOUNTING NOTE: It is recommended that the fixture be attached securely by drilling through the knockouts in the back of the fixture and attaching to the mounting surface (hardware not supplied). When drilling the fixture, care must be taken to avoid drilling close to the LED driver or within 1/4" of the sides of the fixture. All unused entries must be plugged. Use weatherproof silicone sealant to insure a proper seal.

LED driver is designed for 120-277 VAC -- simply connect the power wires to the three wires from the fixture.

TROUBLE SHOOTING CHECKLIST: If the light does not work.

1. Check your power source.
2. Check electrical connections.

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN Y SERVICIO

Modelos 65-075, 65-076
Paquete LED de techo/pared

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD:

Antes de comenzar con la instalación o el servicio, desconecte la energía eléctrica apagando el disyuntor. Desconectar la energía con el interruptor de la luz no es suficiente para prevenir una descarga eléctrica. Esta luz es para uso en exteriores y no debe utilizarse en áreas con ventilación limitada o de alta temperatura ambiental. Todos los trabajos deben ser realizados por un electricista calificado.

IMPORTANTE: Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable, y debe hacerlo una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto, así como los riesgos implicados.

INSTALACIÓN:

Montaje de la caja:

1. Separe el lente del dispositivo; para eso, quite los tornillos que lo sujetan a este.
2. Quite el reflector y el motor de la luz LED de la carcasa del dispositivo.
3. Quite el enchufe del conducto que está en la parte de atrás (vea la nota para montaje abajo).
4. Sujete la carcasa del dispositivo a la caja de conexiones.
5. Conecte las terminales de energía del dispositivo con los terminales suministrados con tuercas para cables: negro con negro (activo), blanco con blanco (neutro) y verde con verde (tierra).
6. Vuelva a colocar el motor de la luz LED, el reflector y el lente.

Montaje del conducto:

1. Separe el lente del dispositivo; para eso, quite los tornillos que lo sujetan a este.
2. Quite el reflector y el motor de la luz LED de la carcasa del dispositivo.
3. Quite el o los enchufes del conducto de la carcasa para el lugar donde se desee que entre el conducto (vea la nota para montaje abajo).
4. Fije la carcasa del dispositivo a la caja de conexiones o a otra superficie de montaje.
5. Pase el conducto eléctrico por la entrada de conducto deseada y luego pase los cables del circuito de derivación para que entren en el dispositivo.
6. Conecte los terminales del dispositivo con los terminales suministrados con tuercas para cables: negro con negro (activo), blanco con blanco (neutro) y verde con verde (tierra).
7. Vuelva a colocar el motor de la luz LED, el reflector y el lente.

NOTA SOBRE EL MONTAJE: Se recomienda sujetar el dispositivo de manera segura; para eso, hay que perforar los troqueles de la parte trasera del dispositivo y fijar este a la superficie de montaje (tornillería no suministrada). Al perforar el dispositivo, debe tenerse cuidado de evitar hacerlo cerca del controlador LED o a 1/4 in de los costados del dispositivo. Todas las entradas no utilizadas deben bloquearse. Utilice sellante de silicona hermético para asegurar un sellado correcto.

El controlador LED está diseñado para 120 - 277 VCA; simplemente conecte los cables de electricidad a los tres cables del dispositivo.

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA DETECTAR PROBLEMAS - Si la luz no funciona:

1. Revise su fuente de energía eléctrica.
2. Revise las conexiones eléctricas.

DIRECTIVES D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

Modèles 65-075 et 65-076
Ensemble mural/plafonnier à DEL

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

AVERTISSEMENT : risque d'incendie et d'électrocution! Avant d'entreprendre l'installation ou l'entretien, coupez l'alimentation en déclenchant le disjoncteur.

Couper l'alimentation au moyen de l'interrupteur ne suffit pas à éviter l'électrocution. Ce projecteur est destiné à l'utilisation extérieure et ne doit pas être installé dans les espaces où la ventilation est limitée ou la température ambiante élevée. Tous les travaux doivent être effectués par un électricien qualifié.

Le luminaire doit être installé au plafond. Le luminaire doit être situé à au moins 30 cm (12 po) de tout élément de la structure et des murs adjacents. Le luminaire ne doit pas être encastré. Respectez les codes provinciaux et locaux en vigueur.

IMPORTANT : ce produit doit être installé conformément aux codes en vigueur et par une personne qui connaît bien le produit, son fonctionnement et les dangers qui y sont associés.

INSTALLATION :

Montage sur une boîte :

1. Enlevez la lentille du luminaire en retirant les vis qui la maintiennent en place.
2. Retirez le réflecteur et le module à DEL du boîtier du luminaire.
3. Retirez le bouchon du conduit à l'arrière (voir la remarque de montage ci-dessous).
4. Fixez le boîtier du luminaire à la boîte de jonction.
5. Branchez les fils d'alimentation aux fils du luminaire au moyen de capuchons de connexion – le noir avec le noir (sous tension), le blanc avec le blanc (neutre) et le vert avec le vert (mise à la terre).
6. Réinstallez le module à DEL, le réflecteur et les lentilles. :

Montage sur un conduit :

1. Enlevez la lentille du luminaire en retirant les vis qui la maintiennent en place.
2. Retirez le réflecteur et le module à DEL du boîtier du luminaire.
3. Retirez le(s) bouchon(s) de conduit du boîtier de l'entrée pour conduit souhaitée (voir la remarque de montage ci-dessous).
4. Fixez le boîtier du luminaire à la boîte de jonction ou à l'autre surface de montage.
5. Faites passer le conduit électrique dans l'entrée de conduit sélectionnée, puis amenez les fils du circuit de dérivation dans le luminaire.
6. Branchez les fils d'alimentation aux fils du luminaire au moyen de capuchons de connexion – le noir avec le noir (sous tension), le blanc avec le blanc (neutre) et le vert avec le vert (mise à la terre).
7. Réinstallez le module à DEL, le réflecteur et les lentilles.

REMARQUE DE MONTAGE : il est recommandé de fixer solidement le luminaire en perçant les débouchures à l'arrière du luminaire pour fixer ce dernier à la surface de montage (quincaillerie non fournie). Lors du perçage de ces trous, vous devez éviter de percer près du régulateur des DEL ou à moins de 0,6 cm (1/4 po) des côtés du luminaire. Toutes les entrées non utilisées doivent être bouchées. Utilisez un produit d'étanchéité à base de silicone pour assurer l'étanchéité.

Le régulateur des DEL est conçu pour une tension de 120 à 277 V; branchez simplement les fils d'alimentation aux trois fils du luminaire

LISTE DE VÉRIFICATION DE DÉPANNAGE – si le luminaire ne fonctionne pas :

1. Vérifiez la source d'alimentation.
2. Vérifiez les branchements électriques.