

RECHARGEABLE LED COMPACT PIVOT LIGHT

Model: S30108



IMPORTANT: Read before use. Retain for future reference.



Quick Controls and Modes

High/Low/Strobe/Off

Charging Instructions

- Fully charge internal battery before first use.
- Battery Type: Replaceable Battery:
LI-ION 16340 Rechargeable Battery; 3.7V 700mAh
- Charge Time: 2hrs
- Charge via USB-C and disconnect when charging is complete.
- Do not exceed 5V DC, 1A charging



Warning: Do not charge when using standard Alkaline batteries.

Safety and Warnings

- Do not look directly into the LED light. Not a toy.
- Do not charge the product below 40°F or above 104°F.
- Never point beam toward eyes, vehicles, or aircraft.
- Charge only via USB-C; disconnect when complete. Use care when plugging and unplugging.
- Not waterproof; avoid immersion.
- Do not open or modify product unless specified by manufacturer; unauthorized service voids warranty. Check product information to confirm if battery can be replaced.
- Do not use if damaged. Risk of fire, explosion and burns. Do not disassemble, crush, or incinerate. Improper use of this product can result in injury.
- Item should only be responsibly recycled at the end of life.

Compliance

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Meets requirements of ICES-005 issue 5 class B for use in residential and commercial applications.

Warranty: For full warranty, compliance and safety details, refer to product packaging and documentation or visit <http://www.SATCO.com>.

ANSI PLATO FL1	HIGH	LOW
	500 LUMENS	160 LUMENS
	1h	2h
	110m	50m
	 1m	 IPX4

Watch it
in action



Scan for more
information



LAMPE PIVOTANTE COMPACTE À DEL RECHARGEABLE

Modèle: S30108



IMPORTANT: Lire avant utilisation. Conserver pour référence future.



Commandes Rapides et Modes

Fort/Faible/Stroboscopique/Éteint

Instructions de Charge

- Rechargez complètement la batterie interne avant la première utilisation.
- Type de batterie: Batterie remplaçable: batterie rechargeable LI-ION 16340; 3,7V, 700mAh
- Durée de recharge: 2 heures
- Rechargez via USB-C et débranchez une fois la recharge terminée.
- Ne pas dépasser 5V CC, 1A en charge



Avertissement: Ne pas recharger lorsque vous utilisez des piles alcalines standard.

Sécurité et Avertissements

- Ne regardez pas directement la lumière LED. Ce n'est pas un jouet.
- Ne rechargez pas le produit à une température inférieure à 4°C ou supérieure à 40°C.
- Ne dirigez jamais le faisceau vers les yeux, les véhicules ou les aéronefs.
- Rechargez uniquement via USB-C; débranchez une fois la recharge terminée. Faites attention lors du branchement et du débranchement.
- Ce produit n'est pas étanche; évitez de l'immerger.
- N'ouvrez pas et ne modifiez pas le produit, sauf indication contraire du fabricant; toute intervention non autorisée annule la garantie. Vérifiez les informations du produit pour confirmer si la batterie peut être remplacée.
- Ne pas utiliser si l'appareil est endommagé. Risque d'incendie, d'explosion et de brûlures. Ne démontez pas, n'écrasez pas et n'incinerez pas ce produit. Une utilisation inappropriée de ce produit peut entraîner des blessures.
- À la fin de sa durée de vie, cet article doit être recyclé de manière responsable.

Conformité

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à deux conditions: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles; (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.
- Répond aux exigences de la norme ICES-005 numéro 5, classe B pour une utilisation dans des applications résidentielles et commerciales.

Garantie: Pour des informations complètes sur la garantie, la conformité et la sécurité, reportez-vous à l'emballage et à la documentation du produit ou visitez <http://www.SATCO.com>.

ANSI PLATO FL1	HIGH	LOW
 MAX	500 LUMENS	160 LUMENS
	1h	2h
	110m	50m
	 1m	 IPX4

Regardez-le
en action



Scannez le code
pour en savoir plus

